

STELS Atom Euro

SAE 5W-30

СООТВЕТСТВИЯ:

API SP, ACEA C2/C3,
MB 229.31, BMW Longlife-04,
VW 502.00/505.01,
GM Dexos2



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Синтетическое всесезонное моторное масло высокого класса, с низким содержанием SAPS.

Масло моторное синтетическое SAE 5W-30, API SP, ACEA C2/C3 с высокоэффективным комплексом присадок и новейшими допусками предназначено для современных легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта, для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе оснащенных прямым впрыском топлива. Специально разработано для двигателей, оснащенных системами очистки выхлопных газов, включая сажевые фильтры. Предотвращает преждевременное воспламенение смеси в двигателе (LSPI). Соответствует требованиям к высококачественным моторным маслам для европейских автомобилей, которые требуют соответствия масел высшим категориям по классификации ACEA и API.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах;
- превосходная защита двигателя от износа;
- увеличенный интервал замены;
- предотвращает образование отложений;
- продлевает срок службы каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

- способствует снижению трения в двигателе и обеспечивает экономию топлива без ущерба надежности и ресурса двигателя;
- помогает сокращать расходы на техническое обслуживание за счет увеличенного интервала замены масла;
- защищает системы снижения токсичности отработавших газов, помогая держать в чистоте каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры;



ИП Манник И. А.
г. Омск, ул.10 лет Октября,182, к.3
ИНН: 55061072855
ОГРНИП: 304550619800387

8 800 770 01 47
info@stels-oil.ru

STELS Atom Euro

SAE 5W-30

- хорошая текучесть при низких температурах гарантирует быструю циркуляцию масла при холодных пусках двигателя, обеспечивает повышенную защиту;
- синтетические базовые масла в сочетании с комплексом высокоэффективных присадок значительно уменьшают износ и образование отложений, помогая продлить срок службы двигателя.

▶ ПРИМЕНЕНИЕ:

- совместимо с большинством бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, дизельных двигателей легких фургонов, как с турбонагнетателем, так и без него;
- применимо для двигателей с сажевыми фильтрами (DPF) и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами (TWC) в системах доочистки отработавших газов;
- рекомендовано для бензиновых двигателей, требующих спецификации GM dexos2.

ПОКАЗАТЕЛИ:	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	ASTM D445 ГОСТ 33	73,09
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ASTM D445 ГОСТ 33	12,26
Индекс вязкости	-	ASTM D2270 ГОСТ 25371	166
Щелочное число	мг КОН/1 г	ASTM D2896 ГОСТ 30050	8,46
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-38
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D92 ГОСТ 4333	240
Плотность при 15°C	г/см ³	ASTM D4052 ГОСТ 3900	0,8469

▶ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

- **5 лет** со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя.



ИП Манник И. А.
г. Омск, ул.10 лет Октября,182, к.3
ИНН: 55061072855
ОГРНИП: 304550619800387

8 800 770 01 47
info@stels-oil.ru