

Synthoil High Tech 5W-40

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое низковязкое моторное масло для всесезонного применения в двигателях легковых автомобилей. Оптимально подходит для многоклапанных и турбированных двигателей. Масло полностью соответствует требованиям современных концепций двигателестроения.

СВОЙСТВА

- увеличивает ресурс двигателя благодаря улучшенной защите от износа
- смешивается со всеми стандартными моторными маслами
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- высокая стабильность смазывающей пленки при низких и высоких температурах
- высокая стабильность к сдвигам и старению
- обеспечивает отличную чистоту двигателя
- легкий запуск двигателя
- экономит топливо и снижает выброс вредных веществ
- оптимальное давление масла при всех оборотах двигателя
- протестировано на совместимость с катализатором и турбированными двигателями
- низкие потери масла на испарение

Спецификации и допуски:


ACEA A3 • ACEA B4 • API SM • API CF

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Класс вязкости | : 5W-40 | SAE J300 |
| Плотность при +15 °C | : 0,850 g/cm ³ | DIN 51757 |
| Вязкость при +40°C | : 90,2 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при +100°C | : 14,5 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при -35°C (MRV) | : < 60000 мПас | ASTM D 4684 |
| Вязкость при -30°C (CCS) | : <= 6600 мПас | ASTM D 5293 |
| Индекс вязкости | : 167 | DIN ISO 2909 |
| HTHS при 150°C | : >= 3,5 мПас | ASTM D 5481 |
| Температура замерзания | : - 45 °C | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость (Noack) | : 7,0 % | CEC-L-40-A-93 |
| Температура вспышки | : 230 °C | DIN ISO 2592 |
| Щелочное число | : 10,5 мг КОН/г | DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зольность | : 1,0 г-1,6/100г | DIN 51575 |
| Цвет (ASTM) | : L 4,0 | DIN ISO 2049 |



Synthoil High Tech 5W-40

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом.

ПРИМЕНЕНИЕ Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ | Synthoil High Tech 5W-40 | 1л | № продукта 1924 |
| | | 4л | № продукта 1915 |
| | | 5л | № продукта 1925 |
| | | 20л | № продукта 1308 |
| | | 60л | № продукта 1309 |
| | | 60л | № продукта 22000* |
| | | 205л | № продукта 1311 |
| | 205л | № продукта 22013* | |

***Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 16/12/01/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

