



Трансмиссионная жидкость RITOLI HV Synthetic ATF

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

- Легковые и грузовые автомобили, внедорожная техника
- Автоматические коробки передач

Спецификации

- GM DEXRON IIIIG/IIIH
- Allison C4
- MB 236.3/5/6/7/8/9/10/11/91
- WSS-M2C922-A1
- HONDA Z-1
- HYUNDAI/KIA SP-II/SP-III
- JWS-3309 T-4
- ISUZU ATF - II/III
- MAN 339A
- MAZDA F-1/M-III/T-IV
- Mitsubishi J2/SP-II/SP-III
- NISSAN MATIC-D/J/K/W
- Renault Matic D2
- PSA P/N Z 000169756

Применение

RITOLI HV Synthetic ATF – полностью синтетическое трансмиссионное гидравлическое масло, рекомендовано для большинства автоматических трансмиссий легковых и грузовых транспортных средств, а также гидроусилители рулевого управления, требующих спецификацию DEXRON III.

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Преимущества

RITOLI HV Synthetic ATF обладает отличными фрикционными, противоизносными и антикоррозионными характеристиками, гарантируют своевременное и плавное переключение передач. Превосходная текучесть при низких температурах.

Характеристики*

*Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	—	—	Красный
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	33,3
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	7,346
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания	°C	ASTM D97	-51
Динамическая вязкость	мПа*с	ASTM D 2983	13430

Рекомендации по хранению

Продукт следует хранить в помещении при температуре от 5 °C до 45 °C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

Здоровье и безопасность

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Данный продукт может использоваться только по назначению.