




ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



NGN GOLD 5W-40

полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом и без.

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и грузовиков малой мощности. Это масло может быть применено в автомобилях, оборудованных каталитическими конвертерами и системой прямого впрыска топлива, многоклапанных двигателях с турбонаддувом и без. Быстро создает стойкую масляную пленку во время холодного запуска и обеспечивает высокую термостойкость в условиях работы с большой нагрузкой. Обеспечивает очень хорошую защиту от износа, а специальные присадки поддерживают в чистоте детали двигателя, существенно экономит топливо.



Допуски

API SN/CF
ACEA A3/B4 (08)
VW 502.00/505.00
MB 229.1/229.3
BMW LL-01

GM-LL-B-025
Renault RN0700/RN0710
Porsche 5W-40
PSA B71 2296

Типовые характеристики

Плотность	0,849 kg/l
Вязкость при 100 °C	14,7 cSt
Вязкость при 40 °C	89,4 cSt
Вязкость при -30 °C	<6600 cP
Индекс вязкости	172
Температура вспышки	222 °C
Температура застывания	-42 °C
Сульфатная зольность	1,2 Wt%